



Scotch™ Klebeband 2363

Abdeckklebeband

Produkt-Information

5/2004

- Beschreibung** Scotch™ Klebeband 2363 ist ein beiges, feingekrepptes Papierklebeband, das sich für allgemeine Abdeckzwecke in allen Industriemärkten eignet.
- Anwendungen** Das Scotch™ Klebeband 2363 eignet sich für allgemeine kurzzeitige Abdeck- und Haltezwecke, wie z.B. bei kurzen Lackierarbeiten, Befestigen, Halten, Verschließen, Bündeln, Montieren und anderen Arbeiten, die keine Temperaturbeständigkeit erfordern. Durch das strapazierfähige Trägermaterial wird Scotch™ 2363 besonders bei Anwendungen eingesetzt, die Reißfestigkeit und Anpassungsfähigkeit erfordern.
- Vorteile** Lösemittelbeständigkeit, Anpassungsfähigkeit, Einreißbeständigkeit, leichtes Abreißen von Hand, gute Lackhaftung, glatte Rückseite, sehr gute Soforthaftung, hohe Dauerhaltekraft, kontrolliertes Abrollen
- Nutzen** Verhindert „Durchbluten“ des Klebebandes, gutes Maskieren in Kurven, problemloses Abziehen in einem Stück, anwenderfreundliche Handhabung, Beständigkeit gegen Verunreinigung des Lackes durch Lackpartikel, klebt sofort, kein Ablösen von der Oberfläche.

Klebeband Merkmale*	2363
Klebstoff	kontrolliert vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff
Trägermaterial	Latex imprägnierter, feingekreppter, dicker Papierträger
Dicke (mm)	0,150 mm AFERA 4006
Farbe	beige
Klebkraft zu Stahl	9 N/25 mm AFERA 4001
Reißfestigkeit:	115 N/25 mm AFERA 4004
Dehnung:	10,5% AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit:	Raumtemperatur

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 2363 in ihrem individuellen Prozess zu bestimmen. Die besten Resultate bei leichter Entfernbarkeit werden bei Raumtemperatur erreicht.

Lieferdaten	2363
Rollenlänge (m) Standard	50
Rollenbreite (mm)	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 und 100

Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht die längste Haltbarkeit.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier