

Produktbeschreibung 3M Kantensiegelung

Ein klarer, schnell trocknender Kantenschutz für viele Glas-, Aluminium-, Stahl- (kalt gewalzt oder galvanisiert), Gummi- und Holzoberflächen. Verwendet zur Abdichtung gegen Luft, Staub und Feuchtigkeit.

Typische physikalische Eigenschaften

Anmerkung: Die folgenden technischen Informationen und Daten sollten als repräsentativ oder typisch erachtet werden und nicht für spezifizierte Zwecke genutzt werden.

Basis: Kunstharz

Farbe: Verschiedene Farben

Eigengewicht: 7.0-7.4 lbs./Gallone

Feststoffanteil: 43 - 47%

Konsistenz: Dünflüssig

Lösungsmittel: Butanon, Aceton,

Ethylacetat

Flammpunkt: Schätzwert -19 °C

Viskosität: >20,5 mm²/s

Typische Anwendungseigenschaften

☑ Reichweite: 150 ml reichen für ca. 25 - 30 lfm Kantenlänge

☑ Oberflächentrocken nach ca. 10 - 15 Minuten

☑ Begehbar nach ca. 30 Minuten

Anwendungsbeschreibung

Oberflächenvorbereitung:

Die besten Ergebnisse werden auf sauberen, trockenen Oberflächen erreicht. Fette, Öle und anderer Schmutz können durch Reinigen mit einem Lösungsmittel wie z.B. Isopropanol entfernt werden.

Anwendung:

Achten Sie darauf, dass der Kantenschutz sowohl das Antirutschmaterial als auch den Untergrund abdeckt. Nach der Trocknung des Kantenschutzes kann die Fläche wieder betreten werden.

Reinigung:

Für die Entfernung von überschüssigem Kantenschutz können Lösungsmittel verwendet werden, wie z.B. Industriereiniger.

Lagerung und Verarbeitung

Lagerung:

Bewahren Sie das Produkt bei 16-27 °C für maximale Lagerbeständigkeit auf. Höhere Temperaturen verringern die normale Lagerbeständigkeit. Niedrigere Temperaturen können eine vorübergehende Verhärtung des Produkts verursachen.

Haltbarkeit:

Wenn das Produkt bei den empfohlenen Temperaturen, im originalverpackten, ungeöffneten Zustand gelagert wird, besteht eine Haltbarkeit von 18 Monaten, ab dem Zeitpunkt, an dem das versandte Produkt beim Verbraucher eintrifft.

Vorbeugende Information

Versichern Sie sich vor Gebrauch des Produkts über das Sicherheitsdatenblatt Gesundheitshinweise. Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.